HKP MULTI

Multivoltaje

APLICACIONES PRINCIPALES

V	A
6	15
12	50
24	50
36	50
48	50
72	35
80	30
96	25

2V steps 1A steps

PARA BATERÍAS

Todos los tipos

MODELOS DISPONIBLES

VAC	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1x230	**HKP-M 96**	Multivoltaje 6-96V hasta 50A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HKP MULTI es el cargador monofásico multivoltaje de alta frecuencia, de 6 à 96V, equipado con PFC (Power Factor Control), destinado a operaciones de taller que requieran cargar y desulfatar.
El dispositivo permite el ajuste rápido de los principales parámetros de carga mediante una interfaz integrada con pantalla OLED/LCD y visual LED.
Soporte de hierro y soporte para cables a petición.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Red	230Vac (1ph) +/-10% 50-60Hz
Señalización visual	Pantalla OLED/LCD, 4 LEDs y 4 teclas operativas
Ajuste del cargador	Por pantalla OLED: corriente, voltaje, capacidad y 7 perfiles de carga preestablecidos y modo de **desulfatación**
Memoria de datos	El cargador proporciona un informe de los últimos 50 ciclos y datos técnicos clave mediante un puerto USB integrado
Sistema de enfriamiento	Velocidad del ventilador regulada por temperatura. Ventilador inactivo dentro de los 40°C de temperatura de los componentes internos.
Eficiencia	> 88%
Temperatura operativa	de 0° a +40°C
Certificaciones	CE de conformidad con LV y los protocolos EMC

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Protección de entrada	Fusible rápido de AC
Protección de salida	Por relé (protección contra polaridad inversa)
Protección térmica	Sondas en IGBT y diodos + reducción de potencia
Protección durante la desconexión de la batería	Seguridad cortada por subtensión

OPTIONALES

Soporte del cable, soporte de hierro
Contacto piloto, lámpara de estado del cargador

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensions (LxWxH)	224 x 98 x 406 mm
Protection degree	IP 21 (vertical)
Weight	9 kg
Input cable	2, 5 m +/- 10% (longitud) – completo con enchufe Schuko 16A
Output cables	2, 5 m +/- 10% (longitud) – enchufe DC a petición

Modo de carga estándar

Modo de desulfatación