HKP MULTI

Multitension

APPLICATIONS PRINCIPALES

V	A
6	15
12	50
24	50
36	50
48	50
72	35
80	30
96	25

2V steps 1A steps

BATTERIES APPROPRIÉES

Tout type

MODÈLES DISPONIBLES

VAC	CODE	DESCRIPTION
1x230	**HKP-M 96**	Multitension 6-96V jusqu'à 50A

PRÉSENTATION DU PRODUIT

HKP MULTI est le chargeur monophasé multitension, de 6 à 96V, équipé du PFC (Power Factor Control), destiné aux opérations en atelier nécessitant une charge/ désulfatation.
L'appareil permet le réglage rapide de principaux paramètres de charge grâce à une interface intégrée avec écran OLED et visualisation par LED.
Disponible sur demande avec support en fer et porte-câbles.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réseau	230Vac (1ph) +/-10% 50-60Hz
Signalisation visuelle	Afficheur OLED, 4 LEDs et 4 touches opérationnelles
Réglage du chargeur	Par afficheur OLED: courant, tension, capacité et 7 profils de charge + mode **désulfatation**
Mémoire des données	Possibilité de télécharger les dernières 50 cycles de charge et les données de charge par le biais de la porte USB intégrée
Système de refroidissement	Ventilateurs régulés en vitesse selon température. Ventilateurs inactifs jusqu'à 40°C (température interne)
Rendement	> 88%
Température de fonctionnement	0° à +40°C
Certifications	CE en conformité avec directives LVD et CEM

PROTECTIONS

Protection en entrée	Fusible AC rapide
Protection en sortie	Par relais (protection contre inversion de polarité)
Protection thermique	Sondes sur IGBT et diodes + derating
Protection pendant débranchement de la batterie	Arrêt de sécurité lors de la détection de sous-tension

À OPTION

Support des câbles, support en fer pour le chargeur
Contact pilote, lampe externe pour état de la charge

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (LxWxH)	224 x 98 x 406 mm
Indice de protection	IP 21 (verticale)
Poids	9 kg
Câble en entrée	2, 5 m +/- 10% (longueur) – équipé de prise Schuko 16A
Câbles en sortie	2, 5 m +/- 10% (longueur) – prise DC sur demande

Mode de charge standard



Mode désulfatation