HTUB-LH

TRIPHASÉ 208/220/240 Vac

APPLICATIONS PRINCIPALES

BATTERIES APPROPRIÉES

Plomb acide (PzS) – GEL – AGM – VRLA – PzV – Lithium (sur demande)

MODÈLES DISPONIBLES

				Plomb acide (Ah)		Gel (Ah)	
V	**A**	**VAC**	**CODE**	**7,5-8,5h**	**10-12-14h**	**12-14h**	**Iac**
24	140	3x208/220/240	**HTUB24/140-LH**	769-889	1066-1185-1429	950-1185	11,2
24	160	3x208/220/240	**HTUB24/160-LH**	879-1016	1219-1354-1633	1086-1354	12,8
24	200	3x208/220/240	**HTUB24/200-LH**	1099-1270	1523-1692-2041	1357-1692	15,9
36	140	3x208/220/240	**HTUB36/140-LH**	769-889	1066-1185-1429	950-1185	16,6
36	160	3x208/220/240	**HTUB36/160-LH**	879-1016	1219-1354-1633	1086-1354	19,0
36	200	3x208/220/240	**HTUB36/200-LH**	1099-1270	1523-1692-2041	1357-1692	23,8
48	140	3x208/220/240	**HTUB48/140-LH**	769-889	1066-1185-1429	950-1185	22,1
48	160	3x208/220/240	**HTUB48/160-LH**	879-1016	1219-1354-1633	1086-1354	25,4
48	200	3x208/220/240	**HTUB48/200-LH**	1099-1270	1523-1692-2041	1357-1692	31,6
80	120	3x208/220/240	**HTUB80/120-LH**	659-762	914-1015-1224	814-1015	31,4

Version spéciale 72V disponible sur demande

Versions avec courants en sortie intermédiaires disponibles

PRÉSENTATION DU PRODUIT

HTUB-LH est le chargeur HF de haut niveau destiné à atteindre les plus hautes performances.
Il est conçu pour une entrée 208/220/240 Vac couramment utilisée aux Etats-Unis et en Amérique latine.
Cette gamme rassemble toutes les caractéristiques principales des gammes HF en termes d'efficacité, de facteur de puissance, de structure interne et de flexibilité générale.
Une interface numérique intégrée avec écran OLED/LCD et USB intégré permet une vue d'ensemble et un réglage faciles des paramètres de charge, des diagnostics et des rapports de données.
Cette version dispose d'un profil *Opportunity* disponible sur demande.
La version lithium est également disponible avec un protocole privé ou personnalisé.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réseau	208-220-240Vac (3ph) 60Hz
Signalisation visuelle	Afficheur OLED/LCD, 4 LEDs et 4 touches opérationnelles
Réglage du chargeur	Par afficheur OLED/LCD : courant, capacité et 7 profils de charge préréglés Par ordinateur/porte USB : programmation avancée
Mémoire des données	Possibilité de télécharger les dernières 50 cycles de charge et les données de charge par le biais de la porte USB intégrée
Système de refroidissement	Refroidissement directement sur le radiateur. Ventilateurs régulés en vitesse selon température. Ventilateurs inactifs jusqu'à +104°F (+40° C) (température interne)
Rendement	≥ 90%
Température de fonctionnement	+32° à +104°F (0° à +40° C)
Certifications	CSA

PROTECTIONS

Protection en entrée	3 fusibles rapides
Protection en sortie	Par fusible (protection contre inversion de polarité)
Protection thermique	Sondes sur IGBT, diodes et transformateur de puissance + derating
Protection pendant débranchement de la batterie	Coupure automatique au démarrage lors de la détection de sous-tension

À OPTION

Support des câbles
Pompe de brassage, contact pilote, lampe externe pour état de la charge, sonde thermique pour la compensation de la tension

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (LxWxH)	18.5 x 16.61 x 49.49 inches (470 x 422 x 1257 mm)
Indice de protection	IP 21 (vertical) – refroidissement de l'air directement sur le dissipateur. Filtres de protection supplémentaires sur demande
Poids	149.91 lb (68 kg)
Câble en entrée	Pas fourni
Câbles en sortie	2.7 yd (2,5 m) +/- 10% (longueur) – prise DC sur demande