HTUB

TRIPHASÉ 480/600 Vac

APPLICATIONS PRINCIPALES

BATTERIES APPROPRIÉES

Plomb acide (PzS) – GEL – AGM – VRLA – PzV – Lithium (sur demande)

MODÈLES DISPONIBLES

						Plomb acide (Ah)		Gel (Ah)	Iac	
V	**A**	**VAC**	**CODE**	**VAC**	**CODE**	**7-8h**	**10-11-14h**	**12-14h**	480Vac	600Vac
24	140	3x480	**HTUB 24/140-L**	3x600	**HTUB 24/140-V**	769-889	1066-1185-1429	950-1185	4,7	3,8
24	160	3x480	**HTUB 24/160-L**	3x600	**HTUB 24/160-V**	879-1016	1219-1354-1633	1086-1354	5,4	4,3
24	180	3x480	**HTUB 24/180-L**	3x600	**HTUB 24/180-V**	989-1143	1371-1523-1837	1222-1523	6,1	4,9
24	200	3x480	**HTUB 24/200-L**	3x600	**HTUB 24/200-V**	1099-1270	1523-1692-2041	1357-1692	6,7	5,4
36	140	3x480	**HTUB 36/140-L**	3x600	**HTUB 36/140-V**	769-889	1066-1185-1429	950-1185	7,0	5,6
36	160	3x480	**HTUB 36/160-L**	3x600	**HTUB 36/160-V**	879-1016	1219-1354-1633	1086-1354	8,0	6,4
36	180	3x480	**HTUB 36/180-L**	3x600	**HTUB 36/180-V**	989-1143	1371-1523-1837	1222-1523	9,0	7,2
36	200	3x480	**HTUB 36/200-L**	3x600	**HTUB 36/200-V**	1099-1270	1523-1692-2041	1357-1692	10,0	8,0
48	140	3x480	**HTUB 48/140-L**	3x600	**HTUB 48/140-V**	769-889	1066-1185-1429	950-1185	9,3	7,5
48	160	3x480	**HTUB 48/160-L**	3x600	**HTUB 48/160-V**	879-1016	1219-1354-1633	1086-1354	10,7	8,5
48	180	3x480	**HTUB 48/180-L**	3x600	**HTUB 48/180-V**	989-1143	1371-1523-1837	1222-1523	12,0	9,6
48	200	3x480	**HTUB 48/200-L**	3x600	**HTUB 48/200-V**	1099-1270	1523-1692-2041	1357-1692	13,3	10,7
80	100	3x480	**HTUB 80/100-L**	3x600	**HTUB 80/100-V**	549-635	762-846-1020	679-846	11,0	8,8
80	120	3x480	**HTUB 80/120-L**	3x600	**HTUB 80/120-V**	659-762	914-1015-1224	814-1015	13,2	10,6

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le HTUB est le chargeur HF haute de gamme conçu pour obtenir les performances les plus élevées. Cette gamme réunit toutes les caractéristiques meilleures de nos HF en termes de rendement, power factor, ventilation, structure interne (3 compartiments dédiés). L'afficheur OLED/LCD et la porte USB intégrés permettent le meilleur réglage, diagnostic rapide et téléchargement des données.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réseau	480Vac (3ph) 50-60Hz / 600Vac (3ph) 50-60Hz
Signalisation visuelle	Afficheur OLED/LCD, 4 LEDs et 4 touches opérationnelles
Réglage du chargeur	Par afficheur OLED/LCD : courant, capacité et 7 profils de charge préréglés Par ordinateur/porte USB : programmation avancée
Mémoire des données	Possibilité de télécharger les dernières 50 cycles de charge et les données de charge par le biais de la porte USB intégrée
Système de refroidissement	Refroidissement directement sur le radiateur. Ventilateurs régulés en vitesse selon température. Ventilateurs inactifs jusqu'à +104°F (+40° C) (température interne)
Rendement	≥ 92%
Température de fonctionnement	+32° à +104°F (0° à +40° C)
Certifications	CSA

PROTECTIONS

Protection en entrée	3 fusibles rapides
Protection en sortie	Par fusible (protection contre inversion de polarité)
Protection thermique	Sondes sur IGBT, diodes et transformateur de puissance + derating
Protection pendant débranchement de la batterie	Arrêt de sécurité lors de la détection de sous-tension

À OPTION

Support des câbles, support en fer pour le chargeur
Pompe de brassage, contact pilote, lampe externe pour état de la charge, sonde thermique pour la compensation de la tension

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (LxWxH)	17.95 x 7.68 x 22.44 inches (456 x 195 x 570 mm)
Indice de protection	IP 21 (vertical) – refroidissement de l'air directement sur le dissipateur. Filtres de protection supplémentaires sur demande
Poids	61.73 lb (28 kg)
Câble en entrée	Pas fourni
Câbles en sortie	2.7 yd (2,5 m) +/- 10% (longueur) – prise DC sur demande