HVE MULTI

Multispannung

HAUPTANWENDUNGEN

V	A
2	30
6	30
8	30
10	30
12	95
24	95
36	95
48	95
72	95
80	95
80	100
80	110

2V steps 1A steps

GEEIGNETE BATTERIEN

Alle Arten

VERFÜGBARE MODELLE

VAC	ARTIKEL	BESCHREIBUNG
3x400	**HVEM 80/100**	Multispannung 2-80V bis zu 95A
3x400	**HVEM 80/110**	Multispannung 2-80V bis zu 110A

BESCHREIBUNG

HVE MULTI ist das dreiphasige Multispannungsladegerät, von 2 bis 80V, es ist für Werkstattbetriebe gedacht, die Ladung/Desulfatierung erfordern.
Eine integrierte Schnittstelle mit OLED-Display und LED-Anzeige ermöglicht die Ladeparameter schnell einzustellen.
Lieferung mit Eisengestell und Kabelhalter auf Anfrage.

HAUPTKENNZEICHEN

AC Neztspannung	400Vac (3ph) +/-10% 50-60Hz
Anzeige	OLED/LCD Display, 4 LEDs und 4 Kontrolltasten
Einstellungsart	Durch OLED-Display: Strom,Spannung, Kapazität und 7 voreingestellte **Ladekennlinien** inkl. Desulfatierungsmodus und Timer
Datenspeicher	Bericht über die letzten 50 Ladungen und wichtige technische Daten (integrierter USB-Anschluss)
Kühlungssystem	Temperaturgesteuerte Lüftergeschwindigkeit. Ruhezustand innerhalb 40°C. Temperatur der inneren Komponenten
Wirkungsgrad	≥ 92%
Betriebstemperatur	0° bis +40°C
Zertifizierung	CE gemäß LV und EMC Protokolle

SICHERHEITSMERKMALE

Eingangsschutz	3x Flinke AC-Sicherung
Ausgangsschutz	Superflinke Sicherung (Verpolungsschutz)
Wärmeschutz	Sonden an IGBT und Dioden (max. Temperatur einstellbar) mit Derating
Schutz beim Abschalten der Batterie	Unterspannung Sicherheitsabschaltung (direkte Batterietrennung)

OPTIONALS

Kabelhänger, Eisengestell
Statuslampe für Ladevorgang

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (LxBxH)	397 x 115 x 521 mm
Schutzart	IP 21 (vertikal)
Gewicht	18 kg
Eingangsleitung	2, 5 m +/- 10% (Länge) – AC-Stecker auf Anfrage
Ausgangsleitungen	2, 5 m +/- 10% (Länge) – DC-Stecker auf Anfrage

Standard Lademodus

Desulfatierungsmodus